



PRISTA® SUPER HD

ВСЕСЕЗОННЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА

Описание и Применение

Всесезонные моторные масла **PRISTA® Super HD** специально разработаны для более старых моделей дизельных и бензиновых двигателей. Они производятся на основе высококачественных минеральных базовых масел и специально подобранного пакета присадок, который обеспечивают надёжную защиту двигателя от износа, коррозии и образования отложений.

Эти масла предназначены для смазывания тяжело нагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Рекомендуются для применения на пассажирских транспортных средствах (междугородных и городских автобусах), для техники, работающей в строительной и горнодобывающей промышленности, где используют обычный интервал замены масла.

PRISTA® Super HD особенно подходит для более старых моделей двигателей тяжелых грузовых автомобилей, а также для дизельных двигателей, установленных на тепловозы. Может использоваться для смазки бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков и микроавтобусов.

Преимущества

- Надёжная защита от износа, коррозии и отложений.
- Надёжное диспергирование большого количества сажи в масле.
- Улучшенные детергентно-диспергирующие свойства, что обеспечивает максимальную чистоту двигателя.
- Надёжная защита от коррозии.
- Адаптированное значение щелочного числа.

Спецификации

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
ACEA	E2	
API	CF-4/CF/SG	
Allison	C3	-
Caterpillar	TO-2	-

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Метод испытания	Типовые значения	
		SAE 15W-40	SAE 20W-50
Плотность при 20°C, кг/м ³	EN ISO 3675	880	886
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	14.5	19.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	106.4	168.4
Индекс вязкости	ISO 2909	130	125
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	228	238
Температура застывания, °C	ISO 3016	-30	-24
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	11.5	
Сульфатная зольность, %	EN ISO 3987	1.5	

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA.

Советы по безопасности, транспортировке и хранению

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло **PRISTA® Super HD** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.com.

Упаковки

210 л, 1000 л

Версия: 03/08/2017