



PRISTA® MULTIGAS HD 10W-40

ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Описание и Применение

PRISTA® Multigas HD 10W-40 – всесезонное полусинтетическое моторное масло, производится с вовлечением специально подобранных высококачественных гидроочищенных базовых масел, а также инновационного пакета присадок. При разработке данного продукта были учтены наиболее жесткие эксплуатационные требования различных производителей двигателей внутреннего сгорания (ДВС) работающих на газе.

PRISTA® Multigas HD 10W-40 предназначено для автобусов, грузовых автомобилей (применимо в газовых двигателях КАМАЗ, Cummins), легкого коммерческого транспорта и легковых автомобилей, оборудованных газовыми двигателями, работающих на сжиженном природном газе (CNG - метане).

Этот продукт специально разработан для совместной работы двигателей, использующих в качестве топлива природный газ и бензин.

Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -25 °С.

Преимущества

—Использование гидроочищенных базовых компонентов увеличивает стабильность к окислению и нитрованию масла, что предотвращает образование отложений на деталях двигателя.

—Улучшенные противоизносные свойства.

—Низкая испаряемость снижает расход масла на угар в процессе работы двигателя.

—Высокие антикоррозионные свойства позволяют маслу надежно защищать от коррозии цветные металлы.

—Увеличенный межсервисный интервал замены масла позволяет добиться снижения расходов на смазочный материал.

—Специальный низкотольный состав масла увеличивает ресурс свечей зажигания.

Технические характеристики

	SAE 10W-40
MAN	M 3271
MB	226.9
Volvo	CNG
TEDOM	Соответствует требованиям

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Метод испытания	Типовые значения
Плотность при 20 °С, кг/м ³	EN ISO 3675	865
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	EN ISO 3104	14,4
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	EN ISO 3104	95,5
Индекс вязкости	ISO 2909	156
Температура вспышки в открытом тигле, °С	EN ISO 2592	220
Температура застывания, °С	ISO 3016	-36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,1
Сульфатная зольность, %	EN ISO 3987	0,85

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA.

Советы по безопасности, транспортировке и хранению

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла **PRISTA® Multigas HD 10W-40** не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.com

Упаковка

20л, 210л