



# PRISTA® ULTRA G

## МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

### Описание и Применение

**Prista® Ultra G 5W-30** является синтетическим маслом последнего поколения с увеличенным интервалом замены, утвержденным для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей GM, требующих масло с эксплуатационным уровнем dexos1™.

Масло рекомендуется для транспортных средств, которые используют современные системы для экономии топлива (VVT - система изменения фаз газораспределения) и систему дополнительной очистки выхлопных газов. **Prista® Ultra G 5W-30** подходит для использования в двигателях, для которых рекомендованы масла уровня GM-LL-A-025, так как dexos1™ заменяет GM-LL-A-025, GM 6094M и GM 4718M.

### Преимущества

- Увеличенный интервал замены масла и обеспечение экономии топлива.
- Надёжная защита от образования отложений.
- Содержит специальный модификатор трения для уменьшения износа.
- Увеличивает срок службы и поддерживает эффективность дополнительных систем очистки выхлопных газов.

### Спецификации

	SAE 5W-30
GM	dexos1™ Лицензия №.: RB1F0220077
API	SN
ILSAC	GF-5

### Типовые физико-химические свойства

Показатели	Метод испытания	Типовые значения
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	EN ISO 3675	852
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	EN ISO 3104	10.9
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	EN ISO 3104	66.2
Индекс вязкости	ISO 2909	156
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	230
Температура застывания, °C	ISO 3016	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8.8
Сульфатная зольность, %	EN ISO 3987	0.9

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA.

### Советы по безопасности, транспортировке и хранению

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло **Prista® Ultra G 5W-30** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на сайте: [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com).

### Упаковки

1 л, 4 л, 20 л, 210 л, 1000 л