



PRISTA® ULTRA PLUS

МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Описание и Применение

Всесезонное моторное масло **PRISTA® Ultra Plus** производится на основе синтетических базовых масел по самой инновационной технологии с низким SAPS. Масло обеспечивает высочайший уровень эксплуатационных свойств, превосходную защиту от износа, отличные пусковые свойства при низкой температуре и снижает выбросы вредных газов.

Синтетическое моторное масло нового поколения **PRISTA® Ultra Plus** совместимо с катализаторами и специально создано для мощных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей BMW, MB, Renault, Nissan, Opel, Hyundai, KIA и Honda, а также легких грузовиков (в том числе фургонов, микроавтобусов и др.), оборудованных устройствами для снижения токсичности выхлопных газов, таких как сажевые фильтры (DPF) и катализаторами отработанных газов (TWC).

PRISTA® Ultra Plus отвечает требованиям спецификации C3 по ACEA.

Преимущества

- Увеличивает срок службы фильтров сажевых частиц (DPF) и катализаторов (TWC).
- Специальный модификатор трения обеспечивает максимальную защиту от износа.
- Максимальная защита двигателя от износа, коррозии, отложений и шлама.
- Стабильность смазывающей плёнки при высоких температурах.

Спецификации

	SAE 5W-30	SAE 5W-40
ACEA	C3	
API	SN/SM/CF	
BMW	Longlife-04	
GM	dexos2, GM-LL-A-025/GM-LL-B-025	
MB	229.31	229.51/ 229.31/ 226.5
VW	-	502 00/505 01
Renault	-	RN 0700/0710
Ford	-	WSS-M2C917A
Porsche	-	A40

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Метод испытания	Типовые значения	
		SAE 5W-30	SAE 5W-40
Плотность при 20°C, кг/м ³	EN ISO 3675	852	854
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	12.2	14.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	73.6	84.1
Индекс вязкости	ISO 2909	163	172
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	228	228
Температура застывания, °C	ISO 3016	-39	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7.7	
Сульфатная зольность, %	EN ISO 3987	0.8	

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA.

Советы по безопасности, транспортировке и хранению

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло **PRISTA® Ultra Plus** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.com.

Упаковки

1 л, 4 л, 20 л, 210 л, 1000 л

Версия: 03/09/2017

