



# PRISTA® ULTRA V

## МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

### Описание и Применение

**Prista® Ultra V 5W-30** представляет собой полностью синтетическое всесезонное моторное масло, специально разработанное для смазки двигателей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Продукт изготовлен из высококачественных синтетических базовых компонентов в сочетании с инновационной системой присадок. Масло полностью совместимо с устройствами для снижения токсичности выхлопных газов, отличается высокой температурной стабильностью и надёжно обеспечивает защиту от износа, имеет отличные вязкостные характеристики при низкой температуре и уменьшает выбросы выхлопных газов.

**Prista® Ultra V 5W-30** представляет собой специальный продукт с увеличенным интервалом замены, предназначенный для использования в бензиновых и дизельных двигателях Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Продукт полностью совместим с сажевыми фильтрами (DPF) и вспомогательными системами для обработки выхлопных газов и подходит для высокотехнологичных бензиновых двигателей FSI и TSI с непосредственным впрыском топлива.

### Преимущества

- Чистота всех деталей двигателя на всем интервале замены.
- Подтверждённое снижение расхода топлива.
- Максимальная защита от износа и коррозии.
- Продлевает жизнь и поддерживает эффективность DPF фильтра (фильтр сажевых частиц) и катализаторов.
- Способствует защите окружающей среды (помогает снизить вредное воздействие на окружающую среду).
- Специальный модификатор трения для максимальной защиты от износа.

### Спецификации

	SAE 5W-30
VW	504 00/507 00
ACEA	C3
API	SN
BMW	Long Life 04
MB	229.51
Porsche	C30

### Типовые физико-химические свойства

Показатели	Метод испытания	Типовые значения
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	EN ISO 3675	850
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	EN ISO 3104	11.8
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	EN ISO 3104	66.8
Индекс вязкости	ISO 2909	174
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	234
Температура застывания, °C	ISO 3016	-45
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8.7
Сульфатная зольность, %	EN ISO 3987	0.8

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA.

### Советы по безопасности, транспортировке и хранению

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло **Prista® Ultra V 5W-30** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на сайте: [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com).

### Упаковки

1 л, 4 л, 20 л, 210 л, 1000 л

Версия: 25/08/2017