

## HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло, разработанное специально для транспортных средств VW с продленным интервалом техобслуживания. Возможность применения в бензиновых и дизельных двигателях с технологией насос-форсунок или без нее.

### Описание

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок. Оно удовлетворяет требованиям спецификации Longlife VW 506 01 со сниженным параметром вязкости HTHS и режимом «насос-форсунка».

### Применение

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II было разработано специально для двигателей VW, при этом особое внимание было уделено антифрикционным свойствам. Оно используется согласно предписаниям производителя для бензиновых и дизельных двигателей концерна VW с продленным интервалом техобслуживания (WIV). В частности, рекомендуется использовать HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II в современных агрегатах типа «насос-форсунка» и двигателях, для которых требуется масло, соответствующее спецификациям ACEA A1/B1 или ACEA A5/B5.

**Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует**

- ACEA A1/B1-08
- ACEA A5/B5-08
- Fiat 9.55535-G1
- VW 503 00/506 00/506 01

### Преимущества

- Удовлетворяет требованиям спецификации VW 506 1 для двигателей с насос-форсунками и продленным интервалом техобслуживания
- Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, как с распределительным топливным насосом высокого давления, так и с технологией «насос-форсунка»
- Позволяет максимально увеличить интервалы техобслуживания согласно заданному на индикаторе обслуживания
- Отличные свойства при холодном запуске и быстрое промасливание двигателя
- Значительная экономия топлива благодаря адаптированной вязкости и специальным присадкам
- Предотвращает образование отложений в двигателе. Это обеспечивает высокую безопасность эксплуатации и снижение расходов на техобслуживание
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II, рекомендуется провести полную замену масла.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,835
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	55,0
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	10,2
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	176
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-50
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	3900 @ -35
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ ([www.rowe.com.de](http://www.rowe.com.de)).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?  
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ  
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



20069 | 01.11.2015