

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50

Высокопроизводительное многофункциональное моторное масло, специально разработанное для современных автомобильных двигателей с продленным интервалом техобслуживания или без и с системами нейтрализации отработавших газов.

Описание

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50 представляет собой высокопроизводительное моторное масло с широким спектром применения, изготовленное на основе гидрокрекинговых масел и специальных присадок.

Применение

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50 было специально разработано для удовлетворения потребностей современных бензиновых и дизельных автомобилей. Оно отвечает требованиям многочисленных производителей транспортных средств, а также требованиям спецификации ACEA C3, предъявляемым к малозольным продуктам. Масло используется согласно предписаниям производителя как в транспортных средствах с системами нейтрализации отработавших газов (DPF = сажевый фильтр), двигателях VW с насос-форсунками, так и в транспортных средствах с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- ACEA C3
- ACEA A3/B4-04
- API SM/CF

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- FORD WSS-M2C917-A
- GM dexos2
- VW 502 00/505 00/505 01
- PORSCHE A40

Преимущества

- Первоклассный универсальный сорт масла для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных производителей
- Удовлетворяет требованиям спецификации VW 505 01 для двигателей с насос-форсунками
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы для защиты сажевого фильтра и катализаторов
- Предотвращает образование отложений в двигателе. Это обеспечивает высокую безопасность эксплуатации и снижение расходов на техобслуживание.
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Безопасный холодный запуск и быстрое промасливание двигателя
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими фирменными моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50, рекомендуется провести полную замену масла

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



20148 | 24.10.2016

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50**ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,867
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	114
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	18,5
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6000 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,1

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



20148 | 24.10.2016