

HIGHTEC ATF 9002

Высокопроизводительная трансмиссионная жидкость, специально оптимизированная в соответствии с требованиями автоматических коробок передач и раздаточных коробок Mercedes-Benz с регулируемой блокировочной муфтой гидротрансформатора и без.

Описание

HIGHTEC ATF 9002 представляет собой высокопроизводительную трансмиссионную жидкость, изготовленную на основе самых современных присадок и специально подобранных гидрокрекинг-масел. Она была специально оптимизирована в соответствии с требованиями комфорта для автоматических коробок передач Mercedes-Benz с регулируемой блокировочной муфтой гидротрансформатора.

Применение

HIGHTEC ATF 9002 рекомендуется для раздаточных коробок 4-Matic Mercedes классов M и R (типы W164 и W251), в которых могут использоваться исключительно масла, соответствующие допуску MB 236.12. Кроме того, HIGHTEC ATF 9002 используется в 5-ти ступенчатой автоматической коробке с регулируемой блокировочной муфтой гидротрансформатора (KÜB), а также в коробках предшествующих моделей без регулируемой блокировочной муфты гидротрансформатора. HIGHTEC ATF 9002 используется также в качестве универсального сорта в многочисленных агрегатах согласно предписаниями по заливке DEXRON III.

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- DEXRON III
- MB 236.10 (NAG 1)
- MB 236.12 (NAG 2)

Преимущества

- Отличный универсальный сорт трансмиссионной жидкости для многофункционального использования в многочисленных агрегатах
- Исключительные характеристики переключения при низких температурах
- Адаптированные характеристики коэффициента трения для комфортабельного переключения
- Предотвращает неприятные колебания при трении
- Превосходная стабильность коэффициента трения
- Наилучшая защита от износа для надежной эксплуатации и максимального срока службы
- Очень высокая устойчивость к старению и окислению
- Минимизация склонности к образованию пены
- Надежная защита от коррозии, износа, засорения шламом и слипаний
- Нейтральность по отношению к материалам, из которых изготавливаются уплотнения

- Возможность смешивания и совместимость с другими трансмиссионными жидкостями. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC ATF 9002, настоятельно рекомендуется провести полную замену масла.

Указания

HIGHTEC ATF 9002 не подходит для использования в двойных сцеплениях DCT/DSG или бесступенчатых коробках передач.

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



25033 | 01.11.2015

HIGHTEC ATF 9002**ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,849
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	37,7
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,4
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	165
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41
Цвет	visuell	-	rot / red

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



25033 | 01.11.2015