

## HIGHTEC ATF DCG

Полусинтетическое высокоэффективное специальное трансмиссионное масло, адаптированное к особым требованиям, касающимся защиты от износа и коэффициента трения в современных коробках передач с двойным сцеплением.

### Описание

HIGHTEC ATF DCG представляет собой высокоэффективное трансмиссионное масло для коробок передач с двойным сцеплением, изготовленное на основе специальных гидрокрекингových масел и полностью синтетических ПАО (полиальфаолефины) в сочетании с современной технологией присадок.

### Применение

HIGHTEC ATF DCG было оптимизировано в соответствии со специфическими требованиями современных коробок передач с двойным сцеплением, работающих в масляной ванне. Его оптимизированная система коэффициента трения обеспечивает передачу даже очень высоких крутящих моментов без проскальзывания и таким образом позволяет выполнять спонтанные и спортивные переключения в течение всего интервала между заменами. Благодаря специальной композиции базовых масел HIGHTEC ATF DCG обеспечивает постоянный уровень коэффициента трения и максимальную защиту от износа, как при очень низких температурах, так и при экстремальной жаре и нагрузке.

### Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- Ford WSS-M2C936-A
- Chrysler 68044345EA
- Mitsubishi DiaQueen SSTF-I (MZ320065)
- PSA 9734.S2
- Volvo 1161838/1161839
- VW G 052 182

### Преимущества

- Оптимизированный коэффициент трения для выполнения спонтанных и спортивных переключений
- Чрезвычайная стабильность коэффициента трения в течение всего интервала между заменами
- Наилучшая защита от износа для надежной эксплуатации и максимального срока службы
- Исключительные характеристики переключения при низких температурах
- Высокая степень защиты от окисления и старения благодаря специальной композиции, включающей в себя гидрокрекингových и полностью синтетические базовые масла на основе ПАО
- Минимизация склонности к образованию пены
- Надежная защита от коррозии, износа, засорения шламом и слипаний
- Нейтральность по отношению к материалам, из которых изготавливаются уплотнения
- Возможность смешивания и совместимость с другими маслами для коробок передач с двойным сцеплением той же самой спецификации. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC ATF DCG, настоятельно рекомендуется провести полную замену масла.

### Указания

HIGHTEC ATF DCG не подходит для использования в ступенчатых передачах или бесступенчатых коробках передач (CVT).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?  
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ  
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



25035 | 09.05.2016

**HIGHTEC ATF DCG****ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

| Свойства                       | Норма                       | Единица измерения  | Значение |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15 °C            | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0,84     |
| Кинематическая вязкость KV 40  | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 39,8     |
| Кинематическая вязкость KV 100 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 8,1      |
| Индекс вязкости                | ASTM D-7042                 | -                  | 184      |
| Температура вспышки            | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | 236      |
| Температура застывания         | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                 | -44      |
| Цвет                           | visuell                     | -                  | amber    |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ ([www.rowe.com.de](http://www.rowe.com.de)).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?  
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ  
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



25035 | 09.05.2016