

HIGHTEC ATF CVT

Высокопроизводительная трансмиссионная жидкость, разработанная специально для применения в современных бесступенчато-регулируемых коробках передач (CVT).

Описание

HIGHTEC ATF CVT изготавливается на основе отборных гидрокрекинговых базовых масел по специальной технологии присадок. Она было специально разработано в соответствии со специфическими требованиями коробок передач CVT с толкающей и тянущей гусеничной лентой.

Применение

HIGHTEC ATF CVT рекомендуется для использования в многочисленных бесступенчатых автоматических коробках передач (CVT). Отличается превосходными коэффициентами трения металл/металл и отличной передачей крутящего момента. Необходимо соблюдать предписания производителя относительно наполнения и интервалов замены масла.

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- Audi/VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516)
- BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154
- Daihatsu Amix CVTF-DC/-DFE
- Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4
- Ford CVT23/CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C
- GM/SATURN DEX-CVT/CVTF I-Green2
- Honda HMMF/HCF-2
- Kia/Hyundai SP-CVT 1
- Mazda CVTF 3320
- MB CVT 28/236.20
- Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1
- Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/SP-III
- Nissan NS-1/-2/-3
- Punch EZL 799/EZL 799A
- Renault ELFMATIC
- Toyota/Lexus CVT TC/FE
- Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/i-CVTF/K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF
- Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green-1/-2

Преимущества

- Отличный универсальный сорт для применения в коробках передач CVT
- Современнейшая технология для обеспечения отличных характеристик трения металл/металл и стабильности коэффициента трения
- Неизменно хорошая работа коробки передач в течение всего интервала между заменами
- Исключительные характеристики даже при низких температурах
- Наилучшая защита от износа для надежной эксплуатации и максимального срока службы
- Очень высокая устойчивость к старению и окислению

HIGHTEC ATF CVT представляет собой специальную трансмиссионную жидкость. Мы не рекомендуем смешивать ее с другими традиционными трансмиссионными жидкостями. Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC ATF CVT, при переходе на данный продукт настоятельно рекомендуется провести полную замену масла. **Указания**

HIGHTEC ATF CVT не подходит для использования в гибридных коробках передач CVT (Honda/Ford), двухдисковых сцеплениях DCT/DSG или ступенчатых автоматических коробках передач.

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



25055 | 12.01.2017

HIGHTEC ATF CVT**ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	34,3
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,4
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	188
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	208
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41
Цвет	visuell	-	amber

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



25055 | 12.01.2017