

HIGHTEC COOL SYSTEMREINIGER-A

Системный очиститель для смазывающе-охлаждающих жидкостей, смешиваемых с водой

Описание

HIGHTEC COOL SYSTEMREINIGER-A представляет собой надежное, мгновенно действующее средство для очистки и дезинфекции, подходящее для любых видов металлообрабатывающего оборудования. HIGHTEC COOL SYSTEMREINIGER-A очищает и дезинфицирует станки, баки и шланги, а также недоступные места и надежно удаляет загрязнения, дрожжевые и плесневые грибки, бактерии, старые слои слизи, нити мицелия, жиры и т. д. HIGHTEC COOL SYSTEMREINIGER-A не содержит вторичные алканолламины и аминокислоты.

Применение

HIGHTEC COOL SYSTEMREINIGER-A добавляется в эмульсию смазывающе-охлаждающей жидкости минимум за 8 часов до запланированной очистки или при замене смазывающе-охлаждающей жидкости еще во время текущего процесса производства в концентрации ок. 2 % в зависимости от степени загрязнений. Полное очищающее действие достигается только при полной циркуляции смазывающе-охлаждающей жидкости во всех рабочих участках установки. После окончания процесса производства слейте сильно загрязненную эмульсию смазывающе-охлаждающей жидкости и тщательно промойте всю установку чистой водой. Если станок сильно загрязнен, рекомендуется увеличить время выдерживания до макс. 24 часов.

Преимущества

- Очень хорошее промывающее действие
- Совместимость со всеми смешиваемыми с водой смазывающе-охлаждающими жидкостями
- Низкий расход
- Высокая эффективность
- Низкий уровень образования пены

Указания

Хранение.
При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 6 мес.
Температура: 0–40 °C

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



65113 | 20.07.2016

HIGHTEC COOL SYSTEMREINIGER-A

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1,01
Цвет	visuell	-	gelb / yellow
Значение pH	-	-	leicht alkalisch (1:50)

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



65113 | 20.07.2016